

ПРИНТЕР

G-SENSE TT426B



Принтер G-SENSE TT426B при минимальном размере обладает большой вместимостью – риббон до 300 метров и рулон этикеток диаметром до 127 мм – меньше простоев из-за смены расходных материалов. Принтер обладает высокой скоростью печати этикеток, которые, благодаря термо-трансферной технологии печати, менее подвержены механическому воздействию, атмосферным осадкам, выгоранию от солнечных лучей и истиранию. Это незаменимо для логистических компаний, складских комплексов и мест, где требуется долгая сохранность и читаемость этикетки. Простота и гибкость настройки, уникальный язык программирования TSPL-EZ позволяют работать с принтером на всех популярных товароучетных системах. Невысокая цена и отличные потребительские характеристики делают принтер G-SENSE TT426B одним из лучших по соотношению цена/качество.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Подходит для Ozon, Wildberries и т.д.
- Совместим с 1С и многими другими товароучетными системами.
- Конструкция с двумя двигателями.
- Высокая скорость печати 127 мм/с.
- Большая емкость ленты риббона до 300 м,
- Большая емкость для рулона этикеток до 127 мм в диаметре
- Большой объем памяти 8 МБ Flash, 8 МБ SDRAM, расширяется до 4 ГБ
- Оснащен слотом для карт памяти microSD
- Поддержка набора команд TSPL-EZ™, для лучшей совместимости с ПО
- Большое визуальное окно



ХАРАКТЕРИСТИКИ. МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА G-SENSE TT426B

Возможности печати

Разрешение	203 точек на дюйм
Метод печати	Термотрансферная / Прямая термопечать
Максимальная скорость печати	127 мм / с Макс
Максимальная ширина печати	108 мм
Максимальная длина печати	1778 мм

Материал печати

Тип материала	Непрерывный, разрыв, черная метка, фальцовка веером и перфорация
Ширина носителя	25,4-118 мм
Толщина носителя	0,06 ~ 0,254 мм
Диаметр сердечника	25,4 ~ 76,2 мм
Диаметр рулона	До 127мм, при внутреннем размещении этикеток Внешнее размещение без ограничений
Длина этикетки	10 – 1778 мм
Емкость ленты риббона	Максимум 300 м
Ширина ленты риббона	Максимум 110 мм
Втулка риббона	25,4 мм (1 дюйм)

Характеристики производительности

Процессор	32-битный процессор
Память	8 МБ флэш-памяти / 8 МБ SDRAM / флэш-память можно расширить до макс. 4ГБ
Интерфейс подключения	USB
Датчики	Датчик зазора, Датчик открытия крышки Датчик черной метки Датчик отсутствия ленты

Шрифты / Графика / Символы

Внутренние шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения
1D штрих-код	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11
2D штрих-код	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec
Вращение	0°, 90°, 180°, 270°
Эмуляция	TSPL, EPL, ZPL, DPL

Габариты

Измерение	299 мм (Д) x 235 мм (Ш) x 198,3 мм (В)
Масса	2,55 кг

Надежность

Ресурс печатающей головки	30 км
---------------------------------	-------

Программное обеспечение

Драйвер	Windows / Linux / Mac
SDK	Windows / Android / iOS

Условия эксплуатации и хранения

Рабочая среда	5 ~ 40 °С Влажность: 25 ~ 85% без конденсации
Среда хранения	-40 ~ 60 °С Влажность: 10 ~ 90% без конденсации